

**ANNAHMEKRITERIEN FÜR ABFALL**

AVV	08 04 09*	Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
AVV	20 01 27*	Farben, Druckfarben, Klebstoffe, Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
AVV	08 04 11*	klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
AVV	08 04 13*	wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten
AVV	08 04 15*	wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten

**von der Annahme ausgeschlossen**

Flammpunkt < 23 °C
Härterkomponenten, Isocyanate, Amine, Peroxide (Sondercharge // separate Annahme)
Leinöle, mit Leinöl verschmutzte Betriebsmittel oder ander selbsterhitzungsfähige Stoffe
Holzschutzmittel für den Außenbereich, giftig
teerhaltige Anstriche (PAK-haltig)
Bleimennige, bleihaltige Rostschutzlacke
Rollreifenfässer
Druckgaspackungen & Spraydosen
Abbeitzmittel, halogenhaltig oder ätzend

**Grenzwerte für die thermische Verwertung**

Parameter	Grenzwert
pH (Eluat)	6-9
Chlor	< 1,0 Gew. %
Schwefel	< 2,0 Gew. %
Blei	< 300,00 mg / kg
Zink	< 1000,00 mg / kg
Cadmium	< 5,00 mg / kg
Brom, Iod	in Summe < 0,05 Gew. %
Thallium	< 1,00 mg / kg
Chrom	< 100,00 mg / kg
Quecksilber	< 0,50 mg / kg
Schwermetalle (Summe aus Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	< 1100,00 mg / kg