

ANNAHMEKRITERIEN FÜR ABFALL

AVV	08 02 01	Abfälle von Beschichtungspulver
-----	----------	---------------------------------

AVV	08 01 12	Farb- und Lackabfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
-----	----------	---

Voraussetzungen

kein gefährlicher Abfall (Nachweis)

Bei Sammlung in BigBags: dicht, unbeschädigt, Bereitstellung auf Palette

Bei Sammlung in Kartons: Dicht, unbeschädigt, Bereitstellung auf Palette + Stretchfolie

Grenzwerte für die thermische Verwertung

Parameter	Grenzwert
Anorganisch gebundenes Chlor	< 17.000 mg/kg
Schwefel	< 9.500 mg / kg
Antimon	< 100 mg / kg
Arsen	< 10 mg / kg
Blei	< 380 mg / kg
Cadmium	< 15 mg / kg
Chrom, gesamt	< 450 mg / kg
Kupfer	< 1.400 mg / kg
Nickel	< 180 mg / kg
Quecksilber	< 5 mg / kg
Selen	0 mg / kg
Thallium	< 0,5 mg / kg
Zink	< 6.100 mg / kg
PCB, gesamt	< 10 mg / kg
PCP	< 5 mg / kg
Chlorbenzol	< 10 mg / kg
Dioxine/Furane TCCD I-TEq	< 1 µg / kg
Cyanide	0 mg / kg

Kein Palettentausch