

**ANNAHMEKRITERIEN FÜR ABFALL**

AVV	15 02 02*	Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfiler a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
-----	-----------	--

**von der Annahme ausgeschlossen**

Flammpunkt < 63 °C
Kantenlänge > 40 cm
Freie Flüssigkeiten im Lagerbehälter
Härterkomponenten, Isocyanate, Amine, Peroxide (Sondercharge // separate Annahme)
Leinöle, mit Leinöl verschmutzte Betriebsmittel oder ander selbsterhitzungsfähige Stoffe
Holzschutzmittel für den Außenbereich, giftig
teerhaltige Anstriche (PAK-haltig)
Bleimennige, bleihaltige Rostschutzlacke
Rollreifenfässer
Druckgaspackungen & Spraydosen
Abbeizmittel, halogenhaltig oder ätzend

**Grenzwerte für die thermische Verwertung**

Parameter	Grenzwert
pH (Eluat)	6-9
Chlor	< 1,0 Gew. %
Schwefel	< 2,0 Gew. %
Blei	< 300,00 mg / kg
Zink	< 1000,00 mg / kg
Cadmium	< 5,00 mg / kg
Brom, Iod	in Summe < 0,05 Gew. %
Thallium	< 1,00 mg / kg
Chrom	< 100,00 mg / kg
Quecksilber	< 0,50 mg / kg
Schwermetalle (Summe aus Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	< 1100,00 mg / kg

**Es sind nur feste, entzündbare Abfälle zugelassen**